

## ASCENSORI IDRAULICI



### Ascensori idraulici

Gli ascensori idraulici sono una soluzione economica, adatta per edifici fino a 5/6 piani, che non abbiano un traffico di persone troppo sostenuto (come hotel di media dimensione).

Necessitano di un locale macchina dedicato o di un armadio tecnico e possono raggiungere una velocità di 0,8 m/s.

## Informazioni aggiuntive

- Azionamento: Oleodinamico con centralina idraulica
- Manovra: Automatica ai piani e in cabina
- Funzionamento: 380/400 V Trifase
- Potenza: da 4,5 Kw
- Portata (Kg) / Persone: da 320 Kg (4 persone) a 1250 kg (16 persone)
- Vano Corsa:
  - In muratura
  - In struttura metallica autoportante
- Velocità: Fino a 0,8 m/s
- N. fermate: Fino a 10
- Fossa: Standard minimo mm 1000
- (possibilità di esecuzione speciale con fossa ridotta)
- Testata: Standard minimo mm 3300
- (possibilità di esecuzione speciale con testata ridotta)
- Porte: Automatiche ai piani e in cabina
- Locale Macchina:
  - Locale dedicato
  - Armadio tecnico
- Normative di Riferimento:
  - Direttiva Ascensori 2014/33/UE
  - Norme Armonizzate EN 81-20 / EN 81-50