ASCENSORI ELETTRICI



Ascensori elettrici

Gli ascensori elettrici sono la scelta migliore in edifici residenziali o commerciali in cui sono presenti più fermate e dove il comfort di marcia e l'abbattimento delle attese sono prioritari.

Vengono scelti per quelle situazioni in cui è importante la ricerca del minimo consumo di energia, mantenendo velocità elevate (1,5 m/s).

Non necessitano di un locale macchina dedicato o di un armadio tecnico poiché i componenti sono tutti installati all'interno del vano corsa (soluzione MRL - machine room less).

Informazioni aggiuntive

- Azionamento: Elettrico con macchina gearless
- Manovra: Automatica ai piani e in cabina
- Funzionamento: 380/400 V Trifase
- Potenza: da 3 Kw
- Portata (Kg) / Persone: da 320 Kg (4 persone) a 1000 kg (13 persone)
- Vano Corsa:
  - In muratura
  - In struttura metallica autoportante
- Velocità: Fino a 1,5 m/s
- N. fermate: Fino a 24
- Fossa: Standard minimo mm 1000
  (possibilità di esecuzione speciale con fossa ridotta)
- Testata: Standard minimo mm 3300
  (possibilità di esecuzione speciale con testata ridotta)
- Porte: Automatiche ai piani e in cabina
- Locale Macchina: MRL (senza locale macchina)
- Normative di Riferimento:
  - Direttiva Ascensori 2014/33/UE
  - Norme Armonizzate EN 81-20 / EN 81-50